

Panphone GSM Serie 4

Intercomunicador GSM Antivandálico



Versiones Disponibles:

- ✓ Superficie o de empotrar
- ✓ Teclado numérico o un botón
- ✓ Mensajes pregrabados en Español (ESP), Inglés (ENG), Portugués (PT), Catalán (CAT) y otros idiomas pueden ser añadidos.

Permite la reproducción de audios pre-grabados para indicar estado de llamada o actividad (Llamada en curso, puerta abierta, etc.), que además son configurables en varios idiomas.

Tiene 2 relés de contacto seco independientes, para conexión de puertas eléctricas, que pueden activarse desde un teléfono remoto (con código, SMS o llamada perdida) desde lista de números permitidos (hasta 256) o desde el teclado. Adicionalmente se pueden activar desde dispositivos externos (como lectores de tarjeta, biométricos, de proximidad, etc.), ya que cuenta con entradas digitales para conexión de pulsadores y sensores.

Envía SMS a un destino telefónico definido, con la activación de alguna alarma o sensor (pe. apertura de puerta, detector de presencia, etc.).

Su configuración es sencilla y amigable mediante instrucciones que se envían por mensajes SMS.

Gracias a su carcasa IP-55 y sus características es posible su uso en exteriores en lugares inhóspitos.

Funciona con las frecuencias de Red Móvil Celular más comunes

Trabaja con las bandas de frecuencia de 850, 900, 1800 y 1900 Mhz, lo cual permite su utilización en zonas de cobertura de las diferentes redes.

Intercomunicador antivandálico para línea Móvil Celular, de alta resistencia y durabilidad con pulsadores piezoeléctricos, para uso en exterior o interior.

Es ideal para establecimientos donde no es posible o no se requiera realizar cableado (de voz o datos), permitiendo una mayor versatilidad y rapidez en la instalación.

Puede ser utilizado como intercomunicador y como control de acceso con código de marcado en el caso de la versión con teclado.

Realiza marcación automática a número telefónico mediante pulsación en botón o teclado por medio de la Red Móvil Celular. La marcación es secuencial de hasta 9 números destino pre-configurados en caso de error de llamada o no contestación.

Además permite hasta 9 números en marcación corta (Speed-dial), desde cada tecla numérica, en la versión con teclado.



Superficie
187x104x32mm

De empotrar
217,41x128,8x8,6mm

Aplicaciones:

- Control de acceso para distintas sedes o puertas.
- Garitas o porterías remotas desatendidas.
- Sedes remotas y de difícil acceso.
- Barreras de parking y peajes.
- Garajes.
- Ascensores.
- Comunicadores de emergencia en carreteras (puntos SOS).
- Estaciones de transporte público.
- Sistemas de accesibilidad para personas de movilidad reducida.
- Maquinas de vending.

Ciser System S. L. U.
C/ Casas de Miravete 24,
Portal B Planta 1 Puerta 1
28031 Madrid - España/Spain
+34 911927757
comercial@cisersystem.com
www.cisersystem.com



Características generales de Panphone GSM Serie 4

Intercomunicador manos libres con colgado y descolgado automático	Si	Volumen de micrófono y altavoz ajustable automáticamente (Control de Ganancia)	Si
Antivandálico	Si	Apertura de puertas de forma remota (activación de relés) con marcación de código desde cualquier teléfono externo, llamada perdida o SMS.	Si
Grado de Resistencia	IP 55	Programación de números permitidos para activación de relés	Si
Conexión de Voz	Red móvil/celular	Placa con relés contacto seco independientes, ideales para conexión de puertas de activación eléctrica o dispositivos externos. Controlable normalmente cerrado o abierto.	2
Cobertura Inalámbrica	Cobertura red móvil/celular	Puertos entrada para pulsadores externos o sensores	1
Soporta tarjeta SIM	1 SIM (Formato normal)	Notificación de activación de relé mediante SMS	Si
Bandas de frecuencia	850 - 900 - 1800 - 1900 Mhz	Cableado	Alimentación DC
Marcación automática a número desde pulsador de llamada	Si	Alimentación	12V DC
Marcación secuencial de hasta 9 números en caso de error de llamada o no contestación por cada tecla.	Si	Alimentador 12V DC 1.8 Amp. individual	Incluido
Límite de duración de llamada	Si	Configuración por mensajes SMS	Si
Mensajes pregrabados multi-idioma para indicación de estado o actividad. Disponibles Español, Inglés, Portugués, Catalán y otros idiomas pueden ser añadidos.	Si	Mejora de calidad de sonido con aislamiento de ruido exterior.	Si
Configuración de números permitidos y lista blanca para llamadas entrantes y activación de Relés (hasta 256)	Si	Detección de Alarma o puerta abierta/cerrada	Si

Características Panphone GSM Serie 4 según versión

Referencia	Panphone GSM			
	4040	4041	4042	4043
Formato	Superficie		Empotrar	
Botón o Teclado numérico piezoeléctrico	1 botón	Teclado	1 botón	Teclado
Apertura de puerta con código marcado hasta 9 claves diferentes	No	Si	No	Si
Memoria números para Speed Dial Hasta 256	No	Si	No	Si
Dimensiones (HxWxD) mm	187x104x32		217,41x128,8x8,6	
Cámara Color	No			
Lector de Tarjeta	No			
Potencia altavoz	Hasta 1W			
Cancelación Eco	Si			