

Panphone GSM Serie C

Intercomunicador GSM Antivandálico



Intercomunicador antivandálico para línea Móvil Celular, de alta resistencia y durabilidad con pulsador mecánico e instalación en superficie, para uso en exterior o interior

Mantiene las funcionalidades de los Panphone GSM tradicionales variando su formato de presentación exterior. Los **Panphone GSM Serie C** son equipos para instalación sobre superficie con caja de aluminio tratado, pintado, cierre hermético con tornillos de seguridad y pulsadores mecánicos.

Sus características físicas y componentes ofrecen igualmente alta resistencia y durabilidad, permitiendo su uso en exteriores ante incidencias climatológicas.

La pintura es horneada con colores para aplicaciones específicas de comunicación Gris (Normal), Amarillo (Información) y Rojo (SOS).

Es ideal para establecimientos donde no es posible o no se requiera realizar cableado (de voz o datos).

Versiones Disponibles:

- ✓ Superficie
- ✓ Un botón
- ✓ Color Gris, Rojo y Amarillo
- ✓ Mensajes pregrabados en Español (ESP), Inglés (ENG), Portugués (PT), Catalán (CAT) y otros idiomas pueden ser añadidos.

Realiza marcación automática a número telefónico mediante pulsación en botón por medio de la Red Móvil Celular. La marcación es secuencial de hasta 9 números destino pre-configurados en caso de error de llamada o no contestación.

Permite la reproducción de audios pre-grabados para indicar estado de llamada o actividad (Llamada en curso, puerta abierta, etc.) configurables en varios idiomas.

Tiene 2 relés de contacto seco independientes, para conexión de puertas eléctricas, que pueden activarse desde un teléfono remoto (con código, SMS o llamada perdida) desde lista de números permitidos (hasta 256). Adicionalmente se pueden activar desde dispositivos externos (como lectores de tarjeta, biométricos, de proximidad, etc.), ya que cuenta con entradas digitales para conexión de pulsadores y sensores.

Envía SMS a un destino telefónico definido, con la activación de alguna alarma o sensor (pe. apertura de puerta, detector de presencia, etc.).

Su configuración es sencilla y amigable mediante instrucciones que se envían por mensajes SMS.

Funciona con las frecuencias de Red Móvil Celular más comunes

Trabaja con las bandas de frecuencia de 850, 900, 1800 y 1900 Mhz, lo cual permite su utilización en zonas de cobertura de las diferentes redes.



Amarillo (RAL 1023)

Rojo (RAL 3020)

De Superficie (188x115,9x40mm)

Aplicaciones:

- Control de acceso para distintas sedes o puertas.
- Garitas o porterías remotas desatendidas.
- Sedes remotas y de difícil acceso.
- Barreras de parking y peajes.
- Garajes.
- Ascensores.
- Comunicadores de emergencia en carreteras (puntos SOS).
- Estaciones de transporte público.
- Sistemas de accesibilidad para personas de movilidad reducida.
- Maquinas de vending.

Ciser System S. L. U.

C/ Casas de Miravete 24,
Portal B Planta 1 Puerta 1
28031 Madrid - España/Spain
+34 911927757

comercial@cisersystem.com
www.cisersystem.com



Características generales de Panphone GSM Serie C

Intercomunicador manos libres con colgado y descolgado automático	Si	Volumen de micrófono y altavoz ajustable automáticamente (Control de Ganancia)	Si
Caja de montaje de aluminio de alta resistencia	Si	Apertura de puertas de forma remota (activación de relés) con marcación de código desde cualquier teléfono externo, llamada perdida o SMS.	Si
Pintura tratada, horneada, de Alta durabilidad y resistencia a intemperie e incidencias climáticas	Si	Programación de números permitidos para activación de relés	Si
Agarre con tornillos de seguridad	Si	Placa con relés contacto seco independientes, ideales para conexión de puertas de activación eléctrica o dispositivos externos. Controlable normalmente cerrado o abierto.	2
Antivandálico	Si	Puertos entrada para pulsadores externos o sensores	1
Conexión de Voz	Red móvil/celular	Notificación de activación de relé mediante SMS	Si
Cobertura Inalámbrica	Cobertura red móvil/celular	Cableado	Alimentación DC
Soporta tarjeta SIM	1 SIM (Formato normal)	Alimentación	12V DC
Bandas de frecuencia	850 - 900 - 1800 - 1900 Mhz	Alimentador 12V DC 1.8 Amp. individual	Incluido
Marcación automática a número desde pulsador de llamada	Si	Configuración por mensajes SMS	Si
Marcación secuencial de hasta 9 números en caso de error de llamada o no contestación por cada tecla.	Si	Mejora de calidad de sonido con aislamiento de ruido exterior.	Si
Límite de duración de llamada	Si	Detección de Alarma o puerta abierta/cerrada	Si
Mensajes pregrabados multi-idioma para indicación de estado o actividad. Disponibles Español, Inglés, Portugués, Catalán y otros idiomas pueden ser añadidos.	Si		
Configuración de números permitidos y lista blanca para llamadas entrantes y activación de Relés (hasta 256)	Si		

Características Panphone GSM Serie C según versión

Referencia	Panphone GSM		
	C040	C040-A	C040-R
Color	Gris Texturado Mate RAL 9006	Amarillo RAL 1023	Rojo RAL 3020
Formato	Superficie		
Botón o Teclado numérico	1 botón mecánico		
Apertura de puerta con código marcado	No		
Memoria números para Speed Dial Hasta 256	No		
Dimensiones (HxWxD) mm	188x115,9x40		
Cámara Color	No		
Lector de Tarjeta	No		
Potencia altavoz	Hasta 1W		
Cancelación Eco	Si		